



型数显氧指数测定仪 ZY6155A



适用范围

不仅可以作为鉴定聚合物难燃性的手段,而且可以作为一种研究工具,对实验室研究阻燃配方,开发新型阻燃材料提供了有力的测试手段。适合于固定材料,层压材料、泡沫塑料、织物、软片和薄膜等材料的燃烧性测试。



符合标准

符合国家标准GB/T2406.2规定的技术要求研制的新型号产品。



产品特点

仪器结构设计合理,操作使用维修方便。测试系统 采用进口氧传感器,并用数字显示结果。具有判定 准确,重现性好等优点,是科研、生产质量控制理 想的测试设备。



技术参数

◆ 测量范围: 0~100%; ◆分辨率: 0.1L/min;

◆ 测量精度: 2.5级;

◆燃烧筒高度:500mm,燃烧筒内径:φ75mm;

◆燃烧筒内气体流速:40mm/s±2mm/s;◆燃烧筒顶部气体流速:90mm±10mm/s;

◆输入压力:0.25~0.5Mpa可调;

◆氧气、氮气混合气体入口:包括稳压阀、流量调节阀、气体过滤 器和混合室;

◆玻璃珠: φ4.5mm,填充高度95mm;

◆ 试样夹可用于软质和硬质塑料;

◆电源及功率: AC220(±10%)V/50HZ、100W;

◆试样夹内框尺寸:140mm×38mm;

◆外形尺寸:L700*W355*H660(单位:mm);

◆点火器:专用丁烷手持式点火器。

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年,是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业;经过全体同仁十多年的不懈努力,中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业;企业实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业管理模式,实行7S管理,引进先进的企业管理ERP系统;中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证,先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项,并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址:中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话: 0769-89066618 传 真: 0769-89066619

邮 箱:vivi@zonskysz.com 网 址:www.zonskysz.com 销售电话:欧阳薇薇 15820889098

热 线:400-882-3908



