



水带衬里(或外覆层)力学性能试验机ZY6010B-1T



适用范围

适用于消防水带衬里的附着强度、扯断伸长率和扯断强度试验。



符合标准

符合GB/T528、GB/T1040.1标准相关条款要求。



产品特点

- 1、由伺服电机、滚珠丝杆副、拉压传感器、试验夹具、计算机及测试软件组成。
- 2、采用进口伺服电机及进口高精度拉压传感器，性能稳定可靠；
- 3、可选配不同的夹具进行塑胶、无纺布、皮革、胶粘带等不同样品材料的拉力测试、抗拉强度测试、剥离强度及延伸率试验。



技术参数

- ◆容量：1T；
- ◆试验速度0.5~500mm/min；
- ◆测力分辨率：1/250000；
- ◆有效试验空间：120mmMAX；
- ◆测力准确度：0.5%；
- ◆控制系统：电脑，Windows7操作系统。
- ◆预设行程机械、计算机双重保护；
- ◆系统预设超力过载保护；
- ◆紧急停止按钮处理突发事件。

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传 真：0769-89066619

邮 箱：vivi@zonskysz.com

网 址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热 线：400-882-3908

